

Buncare pentru receptie struguri cu pompa cu rotor eliptic



Buncarul este dotat cu un mecanism acționat de un motor cu reductor și variator de viteză mecanic, panou electric de comandă, parapet lateral mobil de protecție și electropompă volumetrică.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Buncarul este dotat cu un mecanism acționat de un motor cu reductor și variator de viteză mecanic, panou electric de comandă, parapet lateral mobil de protecție și electropompă volumetrică.

BUNCARUL CU LĂȚIMEA DE 2000 mm

Înălțimea laturilor: 900/1700 mm

Diametru mecanism : 300/250 mm

Tensiune / Frecvență 400V - Hz50 Ph 3

Productivitate : 6-22 tone / oră

Capacitate :1,2 tone / metru liniar

Descriere produs	Date electrice [kW]
Dimensiuni buncar 3000x2000 mm	3+4
Dimensiuni buncar 4000x2000 mm	3+4
Dimensiuni buncar 5000x2000 mm	3+4

Buncare pentru receptie struguri cu pompa cu rotor eliptic

BUNCARE CU LAMEA DE 2500 mm

Înălțimea laturilor: 1000/2100 mm

Diametru nec : 400/300 mm

Tensiune / Frecvență 400V - Hz50 Ph 3

Productivitate : 8-25 tone / oră

Capacitate :1,5 tone / metru liniar

Descriere produs	Date electrice [kw]
Dimensiuni buncar 4000x2500 mm	3+4
Dimensiuni buncar 5000x2500 mm	3+4
Dimensiuni buncar 6000x2500 mm	4+4
Dimensiuni buncar 7000x2500 mm	4+4

OPȚIONAL :

- ?



- Deschidere hidraulică pe partea din față a buncărului din tablă de oțel inoxidabil, cu panou de control, cilindri și electrovalve, putere electrică 2,2 kW;

-

