

Buncare pentru receptie struguri



Buncare construite în întregime din tabla de oțel AISI 304, cu deschidere hidraulică a clapei de evacuare acționată manual, dotate cu nec transportor pentru descărcarea strugurilor în lateral.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Buncarul este dotat cu un nec acționat de un motor cu reductor și variator de viteză mecanic, panou electric de comandă și parapet lateral mobil de protecție.

BUNCARE CU LĂȚIMEA DE 2000 mm

Înălțimea laturilor: 900/1700 mm

Diametru nec : 400/400 mm

Tensiune / Frecvență 400V - Hz50 Ph 3

Productivitate : 9-50 tone / oră

Capacitate : 1,2 tone / metru liniar

Descriere produs	Date electrice [kW]
Dimensiuni buncar 3000x2000 mm	2,2
Dimensiuni buncar 4000x2000 mm	3

Buncare pentru receptie struguri

Dimensiuni buncar 5000x2000 mm	3
--------------------------------------	---

BUNCARE CU LĂȚIMEA DE 2500 mm

Înălțimea laturilor: 1000/2100 mm

Diametru nec : 400/400 mm

Tensiune / Frecvență 400V - Hz50 Ph 3

Productivitate : 9-50 tone / oră

Capacitate : 1,5 tone / metru liniar

Descriere produs	Date electrice [kW]
Dimensiuni buncar 4000x2500 mm	3
Dimensiuni buncar 5000x2500 mm	3
Dimensiuni buncar 6000x2500 mm	4
Dimensiuni buncar 7000x2500 mm	4

OPȚIONAL :

- Robinet de 2" cu cot pe ușa de descărcare;

- ?



-



- Deschidere hidraulică pe partea din față a buncărului din tablă de oțel inoxidabil, cu panou de control, cilindri și electrovalve, putere electrică 2,2 kW.

