

Desciorchinator din inox "TOP" de capacitate mare



Seria TOP: desciorchinatoare-zdrobitoare care îndeplinesc cele mai moderne cerințe oenologice de producție de calitate superioară, cu diferite soiuri de struguri și diferite condiții de recoltare. Acțiune blândă asupra produsului și adaptabilitatea ușoară la diferite soiuri de struguri, atât pentru struguri culesi manual cât și recoltați de mașină. Snecul are propriul său variator de viteză (standard) și este independent de reglarea vitezei batorului. Caracteristici și întreținere ușoară: capacele laterale pot fi deschise pentru acces lateral, iar capacul frontal poate fi ridicat facilitând îndepărtarea arborelui bitorului și cilindrul. Cosurile sunt disponibile cu găuri de diferite dimensiuni. O linie completă de accesorii sunt disponibile pentru a satisface toate cerințele pentru o desciorchinare de calitate.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Este prevăzut cu buncăr de încărcare dotat cu snec cu variator de viteză electronic "inverter" montat pe panoul electric comandat de la distanță (cabluri excluse), sistem de extragere must, bitor cu palete din inox și capetele din cauciuc moale, panou electric de comandă, cadru pe roți, găuri cilindru diam. 30/25 (la cerere diam. 25/22, fără taxă suplimentară).

Tensiunea / Frecvența 400V- 50Hz Ph 3

Model	Date tehnice	Date electrice	Dimensiuni [mm]	Greutate [kg]
TOP 40	30-40 tone/oră	5,5+1,5 kW	3500x1100x2120	1300
TOP 60	50-60	7,5+1,5	4200x12	1650

Desciorchinator din inox TOP de capacitate mare

	tone/ora	kW	00x2400	
TOP 80	70-80	7,5+3	4300x16	2200
	tone/ora	kW	00x3000	

OPTIONAL:

- Tarif suplimentar pentru distant? reglabil? la b?t?tor;
- B?t?tor suplimentar cu distant? reglabil?;
- Co? b?t?tor suplimentar cu diametrul g?urilor de : 30/25 - 25/25 - 25/22 - 22/22 - 22/18 mm;
- Cilindru de sp?lare sistem;
- Tarif suplimentar pentru alt? tensiune/frecven?? de alimentare electrica;
- Tarif suplimentar pentru ambalare pe palet si ?nfoliere ?n nylon.

UNITATE DE ZDROBIRE



- Conectare rapida la desciorchinator;
- Role de cauciuc ajustabile ;
- Roti de teflon pentru alunecare usoara (sistemul cu sau fara zdrobire).

Tensiune / Frecventa 400V - 50Hz Ph 3

Descriere produs / Model	Date electrice	Dimensiuni [mm]	Greutate [kg]
Unitate de zdrobire TOP 40	2,2 kW	1200x850x260	110
Unitate de zdrobire TOP 60	3 kW	1200x950x260	150
Unitate de zdrobire TOP 80	5,5 kW	1300x950x260	200

CUV? PENTRU COLECTARE MUSTUIAL?



- dotat? cu ?nec si motoreductor, cu iesire:
 - tip Garolla Ø 100 mm, putere electric? 1,1 Kw pentru model TOP 40;

Desciorchinator din inox TOP de capacitate mare

- tip Garolla Ø 120 mm, putere electric? 1,1 Kw pentru model TOP 60;
- tip Garolla Ø 120 mm, putere electric? 2,2 Kw pentru model TOP 80.

OPTIONAL:

- Tarif suplimentar pentru alte modele de cuplare (DIN, Macon,) ;
- Furtune si capete de prindere la cerere.

PROTEC?IE DESCIORCHIN?TOR



- confectionat? din inox.