

Desciorchinator din inox "TOP" de capacitate medie



Seria TOP: desciorchinatoare-zdrobitoare care îndeplinesc cele mai moderne cerințe oenologice de producție de calitate superioară, cu diferite soiuri de struguri și diferite condiții de recoltare. Acțiune blândă asupra produsului și adaptabilitatea ușoară la diferite soiuri de struguri, atât pentru struguri culesi manual cât și recoltați de mașină. Snecul are propriul său variator de viteză (standard) și este independent de reglarea vitezei batorului. Curățarea și întreținerea ușoară: capacele laterale pot fi deschise pentru acces lateral, iar capacul frontal poate fi ridicat facilitând îndepărtarea arborelui bătătorului și cilindrul. Cosurile sunt disponibile cu găuri de diferite dimensiuni. O linie completă de accesorii sunt disponibile pentru a satisface toate cerințele pentru o desciorchinare de calitate.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Este prevăzut cu buncăr de încărcare dotat cu snec cu variator de viteză mecanic (cu invertor model Top 25), sistem de extragere must, bătător cu palete din inox și capetele din cauciuc moale, variator de viteză mecanic pentru bator / tambur (invertor Top 25), panou electric, cadru perforat, găuri cilindru diam. 25/22 (la cerere diam. 22/18, fără taxă suplimentară).

Tensiunea / Frecvența 400V- 50Hz Ph 3

Descriere produs / Model	Date tehnice	Date electrice	Dimensiuni [mm]	Greutate [kg]
TOP 5 cu variator de viteză mecanic	5-6 tone/oră	1,8+0,37 kW	1950x800x1300	220
TOP 10 cu	10-12	2,2+0,	2200x1	270

Desciorchinator din inox "TOP"

variator de vitez? mecanic	tone/o ra	55 kW	000x14 00	
TOP 15 cu variator de vitez? mecanic	15-16 tone/o ra	2,2+0, 55 kW	2500x1 000x14 00	300
TOP 25 cu variator de vitez? electronic	23-26 tone/o ra	4+1,1 kW	2750x1 000x16 80	700

OPTIONAL:

- Tarif suplimentar pentru distant? reglabil? la b?t?tor;
- B?t?tor suplimentar cu distant? reglabil?;
- Cadru cu înal?imea de 500 mm pentru linia de sortare (valabil doar pentru modelele TOP 5, 10 ?i 15);
- Co? b?t?tor suplimentar cu diametrul g?urilor de : 25/22 - 22/22 - 22/18 - 18/18;
- Cilindru de sp?lare sistem;
- Tarif suplimentar pentru alt? tensiune/frecven?? de alimentare electrica;
- Tarif suplimentar pentru ambalare pe palet si înfoliere în nylon.

UNITATE DE ZDROBIRE



- Conectare rapida la desciorchinator;
- Role de cauciuc ajustabile ;
- Roti de teflon pentru alunecare usoara (sistemul cu sau fara zdrobire).

Tensiune / Frecventa 400V - 50Hz Ph 3

Descriere produs / Model	Date e lectric e	Dimensi uni [mm]	Greut ate [kg]
Zdrobitor TOP 5	1,1 kW	500x500 x220	40
Zdrobitor TOP 10	1,1 kW	700x500 x220	70
Zdrobitor TOP 15	1,1 kW	700x500 x220	70
Zdrobitor TOP 25	1,5 kW	800x500 x220	80

CUV? PENTRU COLECTARE MUSTUIAL?

Desciorchinator din inox "TOP"



- dotat? cu ?nec si motoreductor, cu ie?ire tip Garolla Ø 80 mm, putere electric? 0,37 Kw

OPTIONAL:

- Tarif suplimentar pentru alte modele de cuplare (DIN, Macon,) ;

- Furtune si capete de prindere la cerere.

PROTEC?IE DESCIORCHIN?TOR



- confectionat? din cauciuc sau inox.

TABLOU ELECTRIC CU INVERTOR PENTRU ZDROBITOR



- valabil? pnetru modelele TOP 5, 10 ?i 15.