

Instalatie de umplere bag-in-box BIB'UP



Instalația de umplere bag-in-box cu cadru pe roți BIB'UP este ideală pentru producția mică și medie a pungilor de vid tip BIB de la 2 la 20 de litri și a pungilor de la 1,5 la 3 litri. Potrivită pentru vinuri, băuturi alcoolice, ape, sucuri de fructe, uleiuri etc. și diverse lichide alimentare și nealimentare. Este fabricată în Franța.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Instalația de umplere bag-in-box cu cadru pe roți BIB'UP este ideală pentru producția mică și medie a pungilor de vid tip BIB de la 2 la 20 de litri și a pungilor de la 1,5 la 3 litri. Potrivită pentru vinuri, băuturi alcoolice, ape, sucuri de fructe, uleiuri etc. și diverse lichide alimentare și nealimentare. Este fabricată în Franța.

Dotări de serie:

- Racord tip Garolla 40;
- Alimentare 220 V;
- Masă montată pe 4 roți, 2 fixe cu frânare și 2 directoare;
- Raft pentru punerea cutiilor, cu înălțime reglabilă;
- Pompă cu corp și turbină din oțel inox, debit 54 HL/oră, cu 2 puncte de golire și invertor de flux;
- Plan de lucru lucios, înclinat, din inox;
- Cap de umplere și închidere integrală;
- Blocare automată a manetei dopuitorului în timpul umplerii;
- Circuit de trecere a lichidului realizat în întregime din inox 316, pentru utilizare produse cu temperaturi de până la 60 °C, în continuu;
- Sistem de vidare cu temporizator și limitator de presiune;
- Dozator POUCH pentru formate de la 1,5 până la 3,00 Lt.;
- Injectare de azot la sfârșitul umplerii;
- Circuit de vid și azot separate;
- Tablou de comandă cu display multifuncțional, programabil;
- Spălare în CIP cu curățarea automată a circuitului de vidare;
- Tub extern cu gât fals pentru curățare;
- Tubulatură de Ø 25;
- Mașina de umplere este potrivită pentru a lucra cu următorii robineti standard: Vitop, Flex- Tap, Vinitap, WS, Press- Tap;
- Volume de umplere: 2,3,5,10,20 Lt. cu posibilitatea de ajustare cu o precizie de cl. pentru orice format;
- Contor electronic cu o precizie de ± 5 cl., repetitiv.

Date tehnice:

- Debit lichid: 54 hl/ora
- Putere pomp?: 1,5 KW
- Tensiune: 220 V mono
- Frecvent?: 50 Hz
- Presiune de aer : 6 bar
- Consum de aer: 0,25 m³/h
- Presiune azot: 0,5 bar
- Consum azot: 0,2m³/h

Productivitate maxim?: - saci de 3 lt. = 220 buc/or?

- saci de 5 lt. = 190 buc/or?

- saci de 10 lt. = 160 buc/or?

- saci de 20 lt. = 120 buc/or?