

Instala?ie de umplere bag-in-box model BB12 cu pomp? EURO 20



Ma?ina este realizat? din o?el inoxidabil ?i este prev?zut? cu 4 picioare reglabile, gata de instalare pe o banc? de sprijin (la cerere este posibil s? se furnizeze un c?rucior din o?el inoxidabil). Este solu?ia ideal? pentru companiile cu produc?ie de volume mici pe an.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o intrebare despre acest produs](#)

Descriere

Ma?ina este realizat? din o?el inoxidabil ?i este prev?zut? cu 4 picioare reglabile, gata de instalare pe o banc? de sprijin (la cerere este posibil s? se furnizeze un c?rucior din o?el inoxidabil). Este solu?ia ideal? pentru companiile cu produc?ie de volume mici pe an.

Nu necesit? alimentare cu aer. Ciclul de umplere se face automat: Start, Completare; Stop. Operatorul selecteaz? formatul ?i conduce capul de umplere s? se deschid? ?i s? se ?nchid? de la robinet, pe afi?aj dup? ciclul umpluturii. O supap? de impuls permite injectarea manual? a gazului inert la sfâr?itul ciclului. Func?ia de vid nu este prev?zut?. Posibilitatea de a alege ?ntre diferite tipuri de senzori de curgere asigur? utilizarea optim? a utilajelor ?n aplica?ii cu lichid filtrat, cum ar fi vin, suc de fructe, ulei de m?sline. Posibilitatea uliliz?rii de lichide fierbin?i. Panoul electronic permite calibrarea instrumentului cu o repetabilitate a volumelor umplute cu o eroare de $\pm 5 / 10$ cl (depinde de instrumentul utilizat).

AVANTAJE: suport de suprafa?? rabatabil ?i deta?abil, cu posibilitatea de a umple cutii rigide (de exemplu PET, aluminiu, sticl?) cu form? dreptunghiular? ?i circular? (diametrul maxim 85mm); capacitatea de a solicita adaptoare pentru multe tipuri de capace ?i pungi (PUOCH, BERKER, CSF, QCD, etc.); poate fi conectat la orice tip de pomp? monofaz? extern? (în limita capacit??ii senzorului de debit); posibilitate de completare pentru FALL, f?r? utilizarea unei pompe.

Caracteristici tehnice:

- Panou electric cu programator de cantitate ?i calibrare;
- Contor digital max 7000 l/h;
- Robinet manual pentru injectare azot;
- Sistem de blocare a capului în timpul umplerii;
- Tava de picurare din o?el inoxidabil;
- Control automat de pornire / oprire a pompei;
- Conector furtun Ø 20 mm;
- Alimentare 220V;
- Dimensiune: 740 x 900 x 720 cm;
- Greutate : 50 kg.

