

Instala?ie de umplere bag-in-box model BB20



Echipamentul efectueaz? automat ciclul de umplere: vid, umplere, oprire, injec?ie cu azot. Operatorul selecteaz? formatul ?i opereaz? cle?tele de extrac?ie ?i introducere a capacului, urmând progresul diferitelor faze de pe afi?aj. Modificarea formatului este imediat?: trebuie doar s? tasta?i capacitatea dorit?. Posibilitatea de a alege între diferite tipuri de senzori de flux asigur? utilizarea optim? a utilajelor în aplica?ii precum vin, suc de fructe, ulei, etc.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o intrebare despre acest produs](#)

Descriere

Echipamentul efectueaz? automat ciclul de umplere: vid, umplere, oprire, injec?ie cu azot. Operatorul selecteaz? formatul ?i opereaz? cle?tele de extrac?ie ?i introducere a capacului, urmând progresul diferitelor faze de pe afi?aj. Modificarea formatului este imediat?: trebuie doar s? tasta?i capacitatea dorit?. Posibilitatea de a alege între diferite tipuri de senzori de flux asigur? utilizarea optim? a utilajelor în aplica?ii precum vin, suc de fructe, ulei, etc.

Panoul electronic permite controlul ?i gestionarea tuturor fazelor de umplere, garantând repetabilitatea volumelor umplute cu o eroare de ± 5 cl. Posibilitatea de a efectua 3 tipuri diferite de reglare automat?, eroare macro (impulsuri / litru), eroare micro (ad?ugarea sau sc?derea centilitrilor).

Ma?ina con?ine toate componentele necesare func?ionarii sale: pomp? electric? cu amorsare de 4500 lt / h, compresor f?r ulei (t?cut la cerere), senzor de debit de diferite tipuri. Este suficient? conexiune electric? pentru func?ionare. În plus, utilizarea pompei cu auto-amorsare ?i a cadrului pe ro?i permit instalarea în orice loc, chiar ?i departe de rezervoarele de depozitare a lichidului.

ALTE AVANTAJE:

- structur? ?i componente mecanice din o?el inoxidabil AISI 304;
- reglarea în?l?imii capului de umplere cu ajutorul unei ro?i de mân? exterioare;
- posibilitatea de a solicita adaptoare pentru multe tipuri de robinete ?i pungi (PUOCH, BERKER, QCS, QCD, etc.);
- blat înclinat din o?el pentru a facilita manipularea pungilor ?i cur??area;
- afi?are în mai multe limbi (italian?, englez?, francez?, german?, rus?, spaniol?, croat?);
- suprafa?? de sprijin pentru cutii de carton cu reglare în?l?ime;
- adaptor reglabil pentru introducerea pungilor în cutii;
- cadru de transport pentru transport orizontal.

Caracteristici tehnice:

- Un singur cap?t de umplere;
- Electropomp? cu rotor din neoprem EURO 20;
- Supap? pneumatic? din o?el inoxidabil;
- Robinet manual pentru injectare azot;
- Robinet manual pentru vid;
- Aer 6 bari;
- Tav? de picurare;
- Cadru de sprijin din o?el inoxidabil.