

Instalatii de umplere COMBY



Instalatiile de umplere COMBY sunt confec?ionate din o?el inoxidabil AISI 304 si sunt echipate cu un dispozitiv de protec?ie pentru controlul nivelului electric. Pot fi echipate cu un filtru de carton din seria Jolly, cartuse pentru microfiltrare si saturator. De asemenea, ofera posibilitatea instalarii unui kit pentru umplere de damigene sau a sticlelor de dimensiuni speciale, precum si a unui kit pentru injectarea azotului.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o intrebare despre acest produs](#)

Descriere

Instalatiile de umplere COMBY sunt confec?ionate din o?el inoxidabil AISI 304 si sunt echipate cu un dispozitiv de protec?ie pentru controlul nivelului electric. Pot fi echipate cu un filtru de carton din seria Jolly, cartuse pentru microfiltrare si saturator. De asemenea, ofera posibilitatea instalarii unui kit pentru umplere de damigene sau a sticlelor de dimensiuni speciale, precum si a unui kit pentru injectarea azotului. Tava suportului sticlei reglabila in inaltimea ?i noua duza permit o reglare precisa ?i rapida a nivelului de imbuteliere. Kitul de umplere cu azot permite pastrarea lichidului fara oxidare in interiorul rezervorului.

CARACTERISTICI TEHNICE :

PO	4	6	41	42	43	62	63	63
MP	CP	CP	0	0	0	0	0	0
A			CP	CP	CP	CP	CP	CP
PR	FA	FA						
25	RA	RA						PE
0	FIL	FIL						NT
	TR	TR						RU

	U		U						DA MI GE NE
PR OD UC TIE (l/h)	40 0	60 0	30 0	35 0	40 0	50 0	60 0	70 0	
NR . C AP ET E DE UM PL ER E	4	6	4	4	4	6	6	6	
Ø CA PE TE LO R DE UM PL ER E (m m)	14	14	14	14	14	14	14	14	
CA PA CIT AT E DE UM PL ER E (l)	0,5 -5	0,5 -5	0,5 -5	0,5 -5	0,5 -5	0,5 -5	0,5 -5	0,7 5-5	
GR EU TA TE (Kg)	11 5	12 0	14 0	14 3	14 4	14 5	14 8	14 8	
NR . P LA CI FIL TR AN TE	-	-	11	21	31	21	31	31	
SU PR AF AT A DE FIL TR AR E (	-	-	0,4	0,8	1,2	0,8	1,2	1,2	

m²)								
CA	11	11	11	11	11	11	11	11
PA	0	0	0	0	0	0	0	0
CIT								
AT								
E								
RE								
ZE								
RV								
OR								
(l)								