

Pompe cu piston



Pompele cu piston sunt construite in intregime din o?el inoxidabil AISI 316. Sunt potrivite pentru transferul de vin, struguri desciorchinati, drojdie, pulpa de fructe, cidru, distilate si toate produsele care nu formeaza spuma si emulsie. Sunt prevazute cu doua viteze, regulator de presiune si au capacitati intre 40 - 950 hl/h.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o intrebare despre acest produs](#)

Descriere

Pompele cu piston sunt construite in intregime din o?el inoxidabil AISI 316. Sunt potrivite pentru transferul de vin, struguri desciorchinati, drojdie, pulpa de fructe, cidru, distilate si toate produsele care nu formeaza spuma si emulsie. Sunt prevazute cu doua viteze, regulator de presiune si au capacitati intre 40 - 950 hl/h.

Tensiunea / Frecventa 400V- 50Hz Ph 3

Model / Descriere	Capa- citate [hl/ora]	Date electrice [kW]	Di- mensi- uni [mm]	Gre- utate [kg]
PSTM 85 – 1 cilindru, iesire DIN 50 mm	40/80	0,75/1,1	750x510x870	90
PSTM 135 – 1 cilindru, iesire DIN 50 mm	70/140	1,5/1,9	920x530x890	135
PSTM 180 – 1 cilindru, iesire DIN 65 mm	93/185	2,2/3,0	1140x760x950	215
PSTM 260 – 1 cilindru, iesire DIN 65 mm	130/260	3,0/4,0	1150x690x970	225
PSTB 260 – 2cilindri, iesire DIN 65 mm	185/365	4,4/5,5	1350x730x960	325
PSTB 520 – 2cilindri, iesire DIN 65 mm	260/520	6,1/8,0	1350x760x1060	345
PSTB 620 – 2cilindri, iesire DIN 100 mm	310/620	6,1/8,0	1450x740x1200	400

POMPE : Pompe cu piston

PSTB 760 – 2cilindri, iesire DIN 100 mm	495/7 50	8,5/11 ,0	1600x7 80x136 0	660
PSTB 1010 – 2cilindri, iesire DIN 100 mm	625/9 50	9,5/13 ,5	1730x8 90x141 0	870

OPTIONAL:

- Tarif suplimentar pentru alte modele de cuplare (DIN, Macon,);
- Tarif suplimentar pentru alt? tensiune/frecven?? de alimentare electrica;
- Tarif suplimentar pentru ambalare pe palet si înfoliere în nylon.