

Pompe cu rotor flexibil



Pompele cu rotor flexibil sunt construite din oțel inoxidabil AISI 304 și sunt montate pe un cadru din oțel inox cu roți. Pompele sunt prevăzute cu by-pass și au rotorul din neopren, sunt dotate cu panou electric și inversor de sens, astfel aspiratia se poate face în ambele sensuri. Pompele sunt potrivite pentru transvazarea de vin, must și alte produse alimentare.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

POMPE CU ROTOR FLEXIBIL

Sunt construite din oțel inoxidabil montate pe cadru cu 2 roți, dotate cu panou electric cu inversor, by-pass și rotor NR+SBR.

POMPE : Pompe cu rotor flexibil

Tensiunea / Frecventa 400V- 50Hz Ph 3

Model / Descriere	Capa- citate [hl/or a]	Date electr ice [kW]	Gre- utate [kg]
T40 – 1 viteză, iesire DIN 40 mm	80	1,1	15
T60 – 2 viteze, iesire DIN 65 mm	100/1 90	1,5/2, 2	61
T80 – 2 viteze, iesire DIN 80 mm	170/3 00	2,2/3, 0	68

POMPE CU ROTOR FLEXIBIL DIN NEOPREN SI INVERTOR

Sunt construite din oțel inoxidabil montate pe cadru cu 2 roți, sunt dotate cu motor cu invertor integrat și inversor, panou electric, by-pass și rotor NR+SBR.

Tensiunea / Frecventa 400V- 50Hz Ph 3

Model / Descriere	Capa- citate [hl/or a]	Date electr ice [kW]	Gre- utate [kg]
T40-INVERTER - iesire DIN 40 mm	25/80	1,1	30
T60-INVERTER - iesire DIN 65 mm	60/19 0	2,2	60
T80-INVERTER - iesire DIN 80 mm	110/3 00	3,0	70

POMPE CU ROTOR FLEXIBIL DIN NEOPREN SI VARIATOR DE VITEZA MECANIC

Sunt construite din oțel inoxidabil montate pe cadru cu 2 roți, sunt dotate cu variator de viteză mecanic, by-pass și rotor NR+SBR.

Tensiunea / Frecventa 400V- 50Hz Ph 3

Model / Descriere	Capa- citate [hl/or a]	Date electr ice [kW]	Gre- utate [kg]
T60-VM - iesire DIN 65 mm	55/19 0	2,2	70

OPTIONAL:

- **Litrometru** pentru modelele T40 - T60 - T80;
- **Sonda pentru detectare produs** și oprirea automată a pompei;
- **Control la distanță prin cablu** cu lungime de 10 metri (numai pentru modelele cu invertor);
- **Telecomanda radio** pentru control pompa;
- **Dozator pentru enzime**;

- **Sistem automat de control** de la distanta dotat cu sonda de nivel;
- Tarif suplimentar pentru alte modele de cuplare (DIN, Macon,);
- Tarif suplimentar pentru alt? tensiune/frecven?? de alimentare electrica;
- Tarif suplimentar pentru ambalare pe palet si înfoliere în nylon.