

Pompe cu surub



Pompele cu surub sunt utilizate pentru transferul strugurilor intregi, zdrobiti, desciorchinati, fermentati, dar si pentru transvazarea mustului, vinului si a lichidelor mai mult sau mai putin dense. Sunt realizate din otel inoxidabil AISI 304. Produsul transvazat este impins catre tubulatura de iesire a pompei prin miscarea excentrica a unui ax melcat postat in interiorul unui stator din cauciuc alimentar. Pompa asigura o presiune de lucru ridicata, circa 6 atm., ce permite utilizarea ei în aplicatii de înalt? eficient?.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o intrebare despre acest produs](#)

Descriere

POMPE CU SURUB CU VARIATOR MECANIC

Sunt dotate cu: panou electric, roti cu sistem de blocare, variator de viteza mecanic, by pass si sonda de detectare a produsului.

Tensiunea / Frecventa 400V- 50Hz Ph 3

Model / Descriere	Capa- citate [hl/ora]	Putere electrica [kW]	Dimensiuni [mm]	Greutate [kg]
V614 – 10/900 rpm, iesire DIN 40 mm	0,3/30	1,1	1450x 300x800	70
V615 – 10/500 rpm, iesire DIN 40 mm	1,2/60	2,2	1600x 450x1000	150
V616 – 10/370	2,7/10	3,0	1850x	160

POMPE : Pompe cu surub

rpm, iesire DIN 50 mm	0		500x1 000	
V618 – 70/370 rpm, iesire DIN 80 mm	36/20 0	5,5	2100x 600x1 000	290
V619 – 70/370 rpm, iesire DIN 100 mm	80/41 0	7,5	2400x 600x1 200	350
V624 – 70/370 rpm, iesire DIN 125 mm	110/5 60	9,2	2400x 600x1 200	390

POMPE CU SURUB CU VARIATOR ELECTRONIC

Sunt dotate cu: panou electric, roti cu sistem de blocare, variator de viteza electronic cu inverter, by pass si sonda de detectare a produsului.

Tensiunea / Frecventa 400V- 50Hz Ph 3

Model / Descriere	Capa citate [hl/or a]	Date electr ice [kW]	Dime nsiuni [mm]	Greu tate [kg]
I614 – 180/1000 rpm, iesire DIN 40 mm	5,4/30	1,5	1450x 300x8 00	50
I615 – 145/515 rpm, iesire DIN 40 mm	17/62	2,2	1600x 450x1 000	80
I616 – 145/515 rpm, iesire DIN 50 mm	36/13 0	3,0	1850x 500x1 000	90
I618 – 160/400 rpm, iesire DIN 80 mm	41/21 0	5,5	2100x 600x1 000	150
I619 – 155/400 rpm, iesire DIN 100 mm	170/4 40	7,5	2400x 600x1 200	255
I624 – 155/400 rpm, iesire DIN 125 mm	230/6 00	9,2	2400x 600x1 200	300

OPTIONAL:

- **Sistem de umplere barriquri** dotat cu robinet, presostat si sistem de oprire automata a pompei pentru modelele I614 - I615 - I616;
- **Litrometru** pentru modelele 614 - 619;
- **Telecomanda radio** pentru control pompa;
- **Dozator pentru enzime**;
- **Ventilator hidraulic** pentru motor;
- **Regulator de debit** in functie de presiune (pentru modelele cu inverter);
- **Sistem automat de control** de la distanta dotat cu sonda de nivel;
- Tarif suplimentar pentru alte modele de cuplare (DIN, Macon,);
- Tarif suplimentar pentru alt? tensiune/frecven?? de alimentare electrica;
- Tarif suplimentar pentru ambalare pe palet si înfoliere în nylon.