

Statie pentru racire cisterne de fermentare model WINUS C2-W11 Ready



Reactorul WINUS C2-W11 controlează automat până la 8 utilizatori datorită panoului de control și componentelor instalate. Mașina include toate accesoriile circuitului hidraulic, cum ar fi pompa de circulație, rezervorul de stocare cu dispozitivele de siguranță respective (rezervor de expansiune, supape de siguranță, senzor de nivel, etc). De asemenea, este instalat o rezistență electrică de încălzire pentru producerea de apă caldă.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Refrigeratorul WINUS C2-W11 controlează automat până la 8 utilizatori datorită panoului de control și componentelor instalate. Mașina include toate accesoriile circuitului hidraulic, cum ar fi pompa de circulație, rezervorul de stocare cu dispozitivele de siguranță respective (rezervor de expansiune, supape de siguranță, senzor de nivel, etc). De asemenea, este instalat o rezistență electrică de încălzire pentru producerea de apă caldă.

Caracteristici tehnice:

- Cantitatea de vin controlat în timpul fermentației: **30.000 lt.**;
- Temperatura minimă de răcire: **-6 °C**;
- Putere frigorifică: **11 kW** (la temperatura de intrare a glicolului de 12 °C);
- Putere frigorifică: **4,5 kW** (la temperatura de intrare a glicolului de -6 °C);
- Gaz refrigerant: R-404A;
- Amestec de refrigerare (soluție glycol): 55% apă + 45% propilen glycol;
- Pompe interne de circulație a apei și rezervor;

- Construit în totalitate din inox alimentar AISI 304;
- Consum electric: 4,1 kW;
- Debit de aer: 5000 m³ / oră;
- Tensiune: 380V/3Ph/50Hz + N / PE;
- Dimensiuni: 1243 x 930 x 1010 mm;
- Greutate: 240 kg;
- Panou de control cu **8 termostate pentru gestiunea temperaturii a 8 utilizatori**;
- **8 sonde de temperatură instalate** pe refrigerator;
- Principalele componente ale instalației sunt montate în interiorul instalației (vas expansiune, supapă aer, supapă siguranță, etc.);
- Termostat pentru controlul temperaturii lichidului de răcire;
- **Rezistență electrică internă de încălzire**, 4 kW;
- Controlul nivelului apei în acumulator.

Certificare PED (CE 0426)

Opțional :

- Electrovalve cu distanțiere anticondens , diametru ¾;
- Colector din inox cu 8 intrări și 8 ieșiri, cu supape by pass și robinete manuale;
- Etilen glicol și apă distilată.