

Unitate pentru racire model WINUS C2-W3



Refrigeratorul cu soluție glicolat este destinat pentru a controla cantități de must în timpul fermentației de până la 9.800 Lt. Este compus din refrigerant cu anti-gel, pompă de recirculare, rezervor de acumulare și accesorii hidraulice. Control se face în mod automat.

Rating: Not Rated Yet

Pret de vanzare:

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Descriere

Refrigeratorul cu soluție glicolat este destinat pentru a controla cantități de must în timpul fermentației de până la **9.800 Lt.** Este compus din refrigerant cu anti-gel, pompă de recirculare, rezervor de acumulare și accesorii hidraulice. Control se face în mod automat.

Caracteristici tehnice:

- Agent frigorific: R-404A;
- Putere: 230V/1Ph/50Hz + PE;
- Capacitate de răcire: **3,5 kW** (temperatura de intrare = 12 °C);
- Capacitate de răcire: 1,5 kW (temperatura de intrare = - 6 °C);
- Amestec refrigerant: 55% apă + 45% propilen glicol;
- Structură construită în întregime din oțel inoxidabil AISI 304;
- Rezervor de stocare a soluției din oțel inoxidabil, izolat exterior, montat în interiorul instalației;
- Greutate: 90 Kg.

Siguranțe circuit agent frigorific:

- Fluxostat pentru a asigura fluxul corespunzător fluidului;
- Regulator de viteză pentru controlul vitezei ventilatorului;
- Termostat pentru controlul și măsurarea temperaturii produsului în rezervorul refrigerantului;
- Sonda de temperatura NTC element senzitiv cu container de oțel inoxidabil (L = 5 m extensibil);
- Termostat pentru controlul și detectarea temperaturii apei glicolului cu sondă de temperatură introdusă în rezervorul de stocare / vasul de răcire;
- Presostat pentru mică / mare presiune;

Panou frontal cu:

- Afetaj cu posibilitatea setării temperaturilor (temperatura soluției refrigerantului și temperatura soluției din vasul de răcire);
- Alarmer luminoase pentru siguranță;

- Întrerupător pentru compresor.

Certificare PED (CE 0426)

Optional: Soluție etilenglicol / apă distilată (30 lt.)